



Bloque óptico LEDFIT para instalación en luminaria existente, disponible en dos versiones: COB y SMD:

- ✓ Disipador y bastidor adaptable a luminaria en aluminio anodizado
- ✓ Tornillería de acero inoxidable.
- ✓ Modulo LEDFIT en tres formatos (1 COB, 10 leds o 20 leds). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Ópticas de silicona/borosilicato en versión COB y policarbonato en versión SMD .
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y/o programable . Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Fijación a definir según luminaria



MODELOS DISPONIBLES LED

MODELO	COB 25	COB 45	COB 60	COB 90	SMD 25	SMD 45
Potencia Total (W)*:	28W	45W	67W	90W	20W	40W
Flujo Neto (lm)**:	3.873 lm	5.795 lm	8.313 lm	10.062 lm	2.570 lm	5.141 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)	136lm/w	129lm/w	124m/w	112lm/w	129m/w	128lm/w
Vida Útil (L80/B10)>	110.000 h	110.000 h	110.000 h	80.000 h	50.000 h	50.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar un +/- 10%.

(**) Valores medios obtenidos del motor de luz con lente ASIM 1 830 en laboratorio ENAC. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED COB: CITIZEN. OPCIONAL CREE/NICHIA/BRIDGELUX/SAMSUNG

Temperatura color:	3.000 K	Opcional: 2.200K, 4.000K y 5.000K
IRC	>80	Opcional : 70 y 80

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	66	10 (COB) 08 (SMD)

ÓPTICAS

Silicona	ASIM1	ASIM2	ASIM3	ASIM4	ASIM5	SIM1
Borosilicato	ASIM 0.1		ASIM 0.2			
SMD	T1S	T2S	T2M	T5S		



Versión SMD









Fuente de luz y óptica intercambiable COB.

DIMENSIONES (mm)

	L	An	Al
COB (sin bastidor)	160	160	*
SMD (sin bastidor)	150	65	*

(*) Variable en función del bastidor y de la potencia



DRIVER: MEAN WELL. Opc. MOSSO/INVENTRONICS

- Fuente regulable 1-10V y · Curva de regulación programable de serie.
- DALI – Opcional.

TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.

OPCIONALES:

- Protector sobretensiones externo 10KV-20 KV.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase II

IP 66

CE



1-10V
Prog