

CONO

Luminaria decorativa modelo CONO construida en aluminio y policarbonato, que presenta una línea de diseño actual con un grado de protección IP65 en la envolvente e IP66 en el bloque óptico. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w	45w	60w
Flujo Neto (lm)*:	3.168lm	4.919lm	6.600 lm
Vida Útil (L80/B10)>	100.000 h	100.000 h	80.000 h
Vida Útil (L70/B10)>	100.000 h	100.000h	100.000h

(*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%.

ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIMO	ASIM1	ASIM2	ASIM3

LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

DRIVER: MEAN WELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.
DALI - Opcional
Curva de regulación programable - Opcional

TELEGESTIÓN:

Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
Telegestión Punto a Punto por RF integrado en Banda Ancha.

MATERIALES Y ACABADOS

Envolvente y cierre: Aluminio y policarbonato.
Disipador y porta equipos: Aluminio anodizado.
Óptica: Silicona, PMMA.
Colores: Gris. Otros colores: consultar

OPCIONALES:

Protector sobretensiones 10 KV- 10 KA.



COB de LED

