

Luminaria clásica modelo ISABA construida en chapa de acero pintado, que presenta una línea de diseño clásico con un grado de protección IP23 en la envolvente e IP66 en el bloque óptico. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

#### MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w	45w	60w	90w
Flujo Neto (lm)*:	2.520lm	3.913lm	5.250 lm	6.853 lm
Vida Útil (L80/B10)>	100.000 h	100.000 h	80.000 h	40.000 h
Vida Útil (L70/B10)>	100.000 h	100.000h	100.000h	70.000h

(\*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%

#### ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIMO	ASIM1	ASIM2	ASIM3

#### LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL. Version SMD Opcional.

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

#### DRIVER: MEAN WELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.  
DALI - Opcional  
Curva de regulación programable - Opcional

#### TELEGESTIÓN:

Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.  
Telegestión Punto a Punto por RF Integrado en Banda Ancha.

#### MATERIALES Y ACABADOS

Envolvente y difusores: Chapa de acero pintado y metacrilato. Fundición de Aluminio, bajo pedido  
Disipador y porta equipos: Aluminio anodizado.  
Óptica: Silicona, PMMA, Borosilicato.  
Colores: Negro. Otros colores: consultar

#### OPCIONALES:

Protector sobretensiones 10 KV- 10 KA.



COB de LED



Opción LED SMD

