

Luminaria ornamental modelo PESCADOR construida en aluminio, que presenta una línea de diseño clásico con un grado de protección IP44 en la envolvente e IP66 en el bloque óptico. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w	45w	60w	90w
Flujo Neto (lm)*:	3.168lm	4.919lm	6.600 lm	8.615 lm
Vida Útil (L80/B10)>	100.000 h	100.000 h	80.000 h	40.000h
Vida Útil (L70/B10)>	100.000 h	100.000h	100.000h	70.000h

(*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%

ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIMO	ASIM1	ASIM2	ASIM3

LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

DRIVER: MEAN WELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.
 DALI - Opcional
 Curva de regulación programable - Opcional

TELEGESTIÓN:

Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
 Telegestión Punto a Punto por RF Integrado en Banda Ancha.

MATERIALES Y ACABADOS

Envolvente y cierre: Aluminio y policarbonato.
 Disipador y porta equipos: Aluminio anodizado.
 Óptica: Silicona, PMMA, Borosilicato.
 Colores: Negro. Otros colores: consultar

OPCIONALES:

Protector sobretensiones 10 KV- 10 KA.



COB de LED



Opción LED SMD

