

Plataforma de gestión de cámaras IP integradas dentro de la red PLC. La cámara irá conectada a un nodo PLC mediante conector RJ45. Aplicación dentro del concepto de Smart City donde se aprovecha la red de comunicación creada, para desarrollar otros servicios además del control de la iluminación. La aplicación Smartlux permite visualizar en tiempo real imágenes de las cámaras siendo posible emplear cualquier otro programa de vigilancia y control.

#### MODELOS DISPONIBLES

Cámara IP DOBLE FIJA – Tipo I:	Sensor doble 8,8 Megapíxeles, hasta 30fps.
Cámara IP FIJA – Tipo II:	Sensor 1,3 Megapíxeles, hasta 30fps.
Cámara IP FIJA – Tipo III:	Sensor 1 M/HDTV 720P, hasta 30fps.
Cámara IP DOMO- Tipo IV:	Sensor 1 M/HDTV 720P, hasta 30fps.

#### GRABADORES-NVR

Video grabación: NVR (Network video recorder): 500 Gb y 50 cámaras.

Video grabación: NVR (Network video recorder): 2 Tb Gb y 8 cámaras.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Potencia Consumida:	Inferior a 15W
Alimentación:	100-240 Vac
Conexión con Nodo:	RJ45
Dimensiones:	En función del modelo.

